

# ASLAN BB 910

## Die Tafelfolie für Kreide und Flüssigkreidestifte

Diese selbstklebende schwarze Tafelfolie eignet sich ideal für häufig wechselnde Beschriftungen. Beispielsweise in Seminarräumen, Besprechungszimmern, Schulen und Kindergärten. Aber auch an Hotel-Rezeptionen oder in Arztpraxen macht sie jede glatte Oberfläche zur Infotafel.

Die hochwertige Tafelfolie besticht durch ihre robuste Oberfläche und einfache Handhabung. Sie ist resistent gegen Schmutz und Spritzwasser und leicht zu reinigen. Beschriftungen mit Schulkreide und Flüssigkreide sind feucht abwischbar, ohne Geisterschriften zu hinterlassen. Die Folie ist äußerst kratzfest.

Bei versehentlicher Verwendung nicht wasserlöslicher Stifte kann die Folie mit Alkohol rückstandsfrei gereinigt werden.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung: **+49 (0) 2204.708-80**

### MATERIALAUFBAU

<b>Folie:</b>	WPVC, lackiert	
<b>Foliendicke:</b>	~ 130 µm	
<b>Klebstoff:</b>	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m <sup>2</sup>
<b>Abdeckung:</b>	Silikonkarton	Flächengewicht: ~ 140 g/m <sup>2</sup>

### EIGENSCHAFTEN

<b>Klebkraft (ASTMD-903):</b>	sofort:	~ 3,7 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 11,5 N/25 mm
<b>Dimensionsstabilität:</b>	verklebt auf Aluminium nach 48 Stunden bei 70 °C (25 x 25 cm)	max. -0,45 %
<b>Chemische Beständigkeit:</b>	Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösemittel, milden Säuren und Laugen.	
<b>Temperaturbereich:</b>	während des Verklebens:	ab 15°C
	verklebt:	-30 °C bis +80 °C

# ASLAN BB 910

## VERARBEITUNG

- Verklebung:** Die Folie ist trocken zu verkleben, da durch den Folienverbund bei einer Nassverklebung mit längeren Trockenzeiten zu rechnen ist.
- Reinigung:** Beschriftungen mit Schulkreide und Flüssigkreide sind feucht abwischbar, ohne Geisterschriften zu hinterlassen.  
Bei versehentlicher Verwendung nicht wasserlöslicher Stifte kann die Folie mit Alkohol rückstandsfrei gereinigt werden.
- Lagerfähigkeit:** Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 06/2011

---

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

---

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath

fon +49 (0) 2204. 708-80 · fax +49 (0) 2204. 708-50 · e-mail [info@ASLAN-schwarz.com](mailto:info@ASLAN-schwarz.com)

**[www.ASLAN-schwarz.com](http://www.ASLAN-schwarz.com)**