

ASLAN TL 10

Das Konzentrat für Transfer-Liquids

Ein Applizieren von Selbstklebefolien auf angefeuchteten glatten Flächen, wie z.B. Glas, bedeutet enorme Zeitersparnis und ermöglicht ein einfaches Positionieren, da die Folie flexibel und repositionierbar bleibt. Zur Feuchtverklebung von Selbstklebefolien empfiehlt sich daher die Verwendung eines Transfer-Liquids.

ASLAN bietet als Lösemittel ein Transfer-Liquid-Extrakt, inklusive einer leeren Sprühflasche, zur Herstellung von entspanntem Wasser zur Vorbehandlung von glatten Flächen.

Eine Flasche ASLAN TL 10 beinhaltet 0,5 Liter und wird im Verhältnis 1:10 mit Wasser gemischt. Die Verarbeitung mit Transfer-Liquid beeinflusst die Endklebkraft von Selbstklebefolien nicht.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 22 04. 7 08-80

CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG

Nichtentflammbare, wässrige Lösung aus anionischen und nichtionischen Tensiden und Alkoholen.

Keine Kennzeichnungspflicht.

Ein Sicherheitsdatenblatt nach EU-Richtlinien ist verfügbar.

ERSTE-HILFE-MABNAHMEN

Bei Augenkontakt gründlich mit kaltem Wasser ausspülen.

VERARBEITUNG

Den zu beklebenden Untergrund gründlich reinigen und gleichmäßig mit dem verdünnten ASLAN TL 10 einsprühen. Die Selbstklebefolie mit dem Übertragungsmaterial auf der zu beklebenden und noch feuchten Oberfläche ausrichten, aufkaschieren und die überschüssige Flüssigkeit anschließend gründlich ausrakeln. Das Übertragungsmaterial im Winkel von 180° vorsichtig abziehen und Reste der Flüssigkeit mit einem weichen, saugfähigen Tuch abwischen. Eine evtl. Weißfärbung des Klebers verliert sich je nach Witterung innerhalb weniger Tage.

Stand: 09|2008

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath

fon +49 (0) 22 04. 7 08-80 · **fax** +49 (0) 22 04. 7 08-50 · **e-mail** info@ASLAN-schwarz.com

www.ASLAN-schwarz.com