

ASLAN TP 136

Das Papiertape mit hoher Klebkraft für strukturierte Folienoberflächen

Dieses Application Tape ermöglicht das Übertragen von aus Selbstklebefolien geschnittenen oder gestanzten Grafiken und Schriftzügen.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 2204.708-80

MATERIALAUFBAU

Träger:	Spezial-Papier
Dicke (Papier und Kleber):	~ 115 µm
Klebstoff:	Latexklebstoff

EIGENSCHAFTEN

Klebkraft (ASTMD-903):	sofort:	~ 5 N/25 mm
Reißdehnung:	DIN 53 455	~ 3 %
Temperaturbereich:	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30 °C bis +80 °C

VERARBEITUNG

Verklebung: ASLAN TP 136 ist trocken zu verkleben. Lange Verklebungszeit und erhöhte Temperaturen verstärken die Klebkraft.

Zum Übertragen den mit Tape verklebten Schriftzug umkehren und den Silikonkarton in einem Winkel von 180° abziehen.

Lagerfähigkeit: Da Latex-Klebstoffe zum Aushärten neigen, sollte das Tape im Originalkarton stehend bei Raumtemperatur und 40-50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert, sowie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Dies gilt besonders bei mit TP 136 zum Verkleben vorbereiteten Schriften und Logos.

Stand: 09|2008

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Postfach 5165 · 51486 Overath · Oberauel 2 · 51491 Overath

fon +49 (0) 2204.708-80 · fax +49 (0) 2204.708-50 · e-mail info@ASLAN-schwarz.com

www.ASLAN-schwarz.com